



1. COLOCACIÓN DE LOS HUSILLOS Y EL SOPORTE DE INICIACIÓN

La colocación de los **husillos** deberá ser efectuada de acuerdo con las especificaciones del terreno. Dadas las características técnicas, especialmente debido a su conjunto roscado, es posible obtener una infinita de regularizaciones. Siempre que sea posible, es conveniente comenzar la instalación a partir del punto más alto, regulando la rosca en posición mínima.

Una vez instalados los husillos, introducir el **soporte de iniciación**, éste permitirá la unión perpendicular (en relación a la fachada) entre los husillos y el marco.



2. COLOCA LAS PLATAFORMAS METÁLICAS SOBRE LOS SOPORTES INICIADORES

3. ENCAJA LOS MARCOS DE ANDAMIO, ASÍ COMO LAS PLATAFORMAS DEL NIVEL INFERIOR

4. COLOCACIÓN DE LAS DIAGONALES

Coloca una diagonal encajándola, a nivel superior en el tetón del marco de andamio, y el nivel inferior el soporte del iniciador, de forma que se garantice la verticalidad y estabilidad del sistema



5. BARANDILLA DOBLE O 2 BARANDILLAS SIMPLES

Este paso corresponde al inicio de los primeros elementos de seguridad. Se puede optar entre la colocación de **una barandilla doble o de dos barandillas simples** paralelas entre sí. Estos elementos tienen una doble función de garantizar la seguridad del operario a la vez que da una estabilidad y resistencia al andamio.



6. COLOCACIÓN DE LA PLATAFORMA SUPERIOR

Se debe tener en cuenta que para una mayor seguridad, la **escalera de acceso de la plataforma con trampilla** se debe quedar del lado del enganche de la diagonal

7. MONTAJE DE LOS MÓDULOS SIGUIENTES

En esta secuencia es necesario verificar la distancia del andamio con respecto a la fachada. Una vez revisado, coloca la **diagonal** de punto fijo introduciendo su extremidad de enganche en el perno del módulo inferior e introduce el extremo opuesto en el enganche del módulo superior. Repite estos procesos hasta alcanzar la altura deseada.

En esta secuencia es necesario verificar la distancia del andamio con respecto a la fachada. Una vez revisado, coloca la **diagonal** de punto fijo introduciendo su

BARANDILLA ESQUINAL

Coloca la barandilla esquinual en cada extremo lateral del andamio

RODAPIÉS

Engancha los rodapiés a lo largo del segundo y siguientes niveles del andamio

PIÉ DE BARANDILLA

Coloca los pies de barandilla o pie simple para el remate del andamio



ACCEDER AL VIDEO MONTAJE del Andamio Europeo



VER VIDEO

ANCLAJES

¡ QUE NO SE TE OLVIDE !

CÁNCAMO



TACO



Arriestra tu andamio para una mayor seguridad. Encontrarás los distintos anclajes en la sección de Ferretería de tu tienda Reyfama



01	SUPLEMENTO BARANDILLA
02	MÉNSULA
03	CODAL APOYO MÉNSULA
04	BARANDILLA ESQUINAL
05	RODAPIÉ FRONTAL

06	MARCO ANDAMIO
07	HUSILLO NIVELACIÓN
08	PLATAFORMA CON TRAMPILLA
09	TUBO DE ARRIOSTRAMIENTO
10	BARANDILLA ESQUINAL

11	RODAPIÉ ESQUINAL 0.70
12	DIAGONAL
13	BARANDILLA SIMPLE
14	PLATAFORMA FIJA
15	SOPORTE INICIADOR

ACCEDE AL VIDEO MONTAJE del Andamio Europeo

www.reyfama.es



VER VIDEO

971 76 47 50

625 12 88 74

Venta y Alquiler para la Construcción

Calle Ca'n Valero, 33 · Polígono Ca'n Valero · PALMA DE MALLORCA